

**НОВИНКА**

---

Нагревательная секция

**Ice Free K**

**Для обогрева бетона**

**TSD**

Ice Free K

---

# Нагревательная секция Ice Free K

предназначена для  
использования в системах  
**обогрева бетона** при рабочем  
напряжении до 230 В  
переменного тока частоты  
50-60 Гц.

TSD

**Ice Free K**

---

## Нагревательная секция **Ice Free K:**

- быстрое и равномерное затверждение бетона и железобетона при минусовых температурах;
- простой монтаж;
- стабильная мощность;
- отсутствие необходимости в трансформаторе.

**TSD**

## Ice Free K

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания – до 230 В;
- максимальная рабочая температура +90°C;
- минимальная температура монтажа -20°C;
- минимальный радиус изгиба 10D кабеля;
- степень защиты обеспечиваемая оболочкой – IP67;
- линейная мощность 40 Вт/м.

# TSD

# Ice Free K

## Линейка нагревательных секций Ice Free K

Марка нагревательной секции	Длина секции, м	Границы сопротивления, Ом/секцию	Номинальная мощность, Вт
Нагревательная секция Ice Free K-5,5-220	5,5 $\pm$ 1%	205,5 – 237,9	220
Нагревательная секция Ice Free K-9,5-380	9,5 $\pm$ 1%	121,1 – 140,2	380
Нагревательная секция Ice Free K-18,5-750	18,5 $\pm$ 1%	58,9 – 68,2	750
Нагревательная секция Ice Free K-25,5-1000	25,5 $\pm$ 1%	42,7 – 49,4	1000
Нагревательная секция Ice Free K-36,0-1460	36,0 $\pm$ 1%	28,6 – 33,2	1460
Нагревательная секция Ice Free K-42,0-1700	42,0 $\pm$ 1%	24,5 – 28,3	1700
Нагревательная секция Ice Free K-65,0-2600	65,0 $\pm$ 1%	15,6 – 18,1	2600
Нагревательная секция Ice Free K-74,0-2900	74,0 $\pm$ 1%	13,8 – 15,9	2900
Нагревательная секция Ice Free K-97,0-3900	97,0 $\pm$ 1%	10,3 – 12,0	3900

# TSD

# Ice Free K

---

За более подробной информацией  
обращайтесь к Вашему  
персональному менеджеру.

**ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"**

Российский производитель систем электрического обогрева.

**TSD**